

Terület	Termék	Termék megnevezése	Adagolás	Fertőtlenítés Hatóidő	Használati utasítás	Veszély																				
<b>Konyha</b> Az élelmiszerrel érintkező felületeket mindig alaposan öblítse le.																										
Munkapadok és munkalapok Padlók és falak Főzőlapok felületei Konyhai felszerelés Vágódeszkák Fagyasztók / hűtőszekrények		<b>C5 koncentrárum</b> Tisztító- és zsírolószer 2 L pH 11,25	A terméket hígítsa fel szórófejes flakonba vagy vödörbe az adagolóállomáson. Állítsa a vezérlőt a megfelelő C5 pozícióba.  Töltés közben döntse a flakon nyílását a fal felé, hogy elkerülje a habképződést és a szembe kerülést.  Adagolás: Vödörben: 10 ml/l (1%) Szórófejes flakonban: 13 ml/l (1,3%).		<b>PADLÓ FELMOSÁSA</b>  HAGYJA MEGSZÁRADNI  <b>ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉS</b>  ÖBLÍTSE LE IVÓVÍZZEL  <b>ERŐS SZENNYEZŐDÉS</b>  5 perc ÖBLÍTSE LE IVÓVÍZZEL	Az ajánlott hígításnál biztonságos Koncentrárum:   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó káros hatásokkal. Légúti irritációt okozhat.																				
Nagyon zsíros felületek Páraelszívó Tűzhely		<b>Jar Professional ultrahatékony zsíroló</b> 750 ml / 800 ml pH 11,3	Hígítás nélkül - a termék használatra kész.  Szükség szerint permetezze a felületre.		<b>ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉS</b>  ÖBLÍTSE LE IVÓVÍZZEL  <b>ERŐS SZENNYEZŐDÉS</b>  3 perc ÖBLÍTSE LE IVÓVÍZZEL																					
Ablakok Tükrök Mikrohullámú sütő és konvekciós sütő ablaka		<b>C2 koncentrárum</b> Többcélú tisztítószer fényes felületekre 2 L pH 10,65	A terméket hígítsa fel szórófejes flakonba az adagolóállomáson. Állítsa a vezérlőt a megfelelő C2 pozícióba.  Töltés közben döntse a flakon nyílását a fal felé, hogy elkerülje a habképződést és a szembe kerülést.  Adagolás: Szórófejes flakonban: 66 ml / L (6,66 %).		<b>ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS</b>  <b>ÜVEGFELÜLET TISZTÍTÁSA</b>   <b>ERŐS SZENNYEZŐDÉS</b>  5 perc	Az ajánlott hígításnál biztonságos Koncentrárum:   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet																				
		<b>Fertőtlenítő</b> <b>Mr. Proper Professional fertőtlenítő tisztítószer 3 az 1-ben</b> 750 ml / 800 ml pH 11,3	Hígítás nélkül - a termék használatra kész.  Szükség szerint permetezze a felületre.	Baktériumok: 15 másodperc (EN 1276) / 1 perc (EN 13697) Burokkal rendelkező vírusok: 15 másodperc (EN 14476 + A2) Élesztőgombák: 5 perc (EN 1650 / EN 13697) Hatóanyag: Kvaterner ammóniumvegyületek	<b>ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS</b>  <b>ÜVEGFELÜLET TISZTÍTÁSA</b>   <b>ERŐS SZENNYEZŐDÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS</b>  FERTŐTLENÍTÉS 1 perc ÖBLÍTSE LE VÍZZEL VAGY TÖRÖLJE SZÁRAZRA  A hatóidő a kívánt fertőtlenítési hatékonyságtól függ																					
<b>Konyha - mosogatás</b>																										
Kézi mosogatás		<b>Jar P&amp;G ProfiLine kézi mosogatószer</b> 1 L / 5 L pH 9	Hígítva: 2 kupak vagy 2 nyomás az adagolóval (40 ml) 1 mosogatótálhoz.		<b>HIGÍTOTT TISZTÍTÓSZER</b>  2X (60 ml) 5 L <b>HIGÍTATLAN TISZTÍTÓSZER</b>  MINDIG ÖBLÍTSE LE 	 Súlyos szemirritációt okoz.																				
		<b>Jar Professional -</b> • Citrom 5 L • Sensitive 5 L pH 9	Hígítatlanul: Vigyen fel egy kis mennyiséget a szivacsra.																							
		<b>Jar Professional kapszula</b> • Original 140 db • Platinum 113" db pH 10 - 11,4	Hosszú mosogatóprogram: 1 kapszula = 1 mosogatás. A kapszulát helyezze az adagolóba, majd azonnal zárja le a fedelet. Amennyiben a kapszula nem fér az adagolóba, tegye az evőeszköztartó kosár tetejére, és válasszon előmosogatás nélküli programot. Rövid mosogatóprogram: Adagolja a használati utasítás szerint.		Rövid mosogatóprogram: Alkalmos rövid programmal rendelkező mosogatógépekhez. A kapszulát a következő táblázat szerint adagolja: <table border="1"><thead><tr><th>Vízkeménység</th><th>A mosogatógép kapacitása &lt;20 l</th><th>20-40 l</th><th>40-60 l</th><th>Kiegészítés (mindig az 5. ciklus után)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lágy</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>Közepesen kemény</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>Kemény</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Vízkeménység	A mosogatógép kapacitása <20 l	20-40 l	40-60 l	Kiegészítés (mindig az 5. ciklus után)	Lágy	1	2	3	1	Közepesen kemény	2	3	5	2	Kemény	2	4	6	2	 Súlyos szemkárosodást okoz.
Vízkeménység	A mosogatógép kapacitása <20 l	20-40 l	40-60 l	Kiegészítés (mindig az 5. ciklus után)																						
Lágy	1	2	3	1																						
Közepesen kemény	2	3	5	2																						
Kemény	2	4	6	2																						
Automata mosogatógépek		<b>Jar P&amp;G ProfiLine mosogatógépbe</b> 10 L pH 13	Adagolás a technikus beállítása vagy a használati utasítás és a vízkeménység szerint. Kizárólag automatikus adagoláshoz.		<b>FLAKON CSERE</b>  1. Használja a munkáltatója által előírt egyéni védőeszközöket. 2. A teli flakont helyezze az üres flakon mellé. 3. Távolítsa el a kupakot és a csövet az üres flakonról. 4. Helyezze át a kupakot és a csövet a teli flakonra. Csavarja rá szorosan a kupakot. 5. A termékeket soha ne keverje, és ne adjon hozzájuk vizet. 6. Azonnal törölje fel a kiömlött terméket, és öblítse le a vizel. 7. Használat után alaposan öblítse le és szárítsa meg a kezét. 8. Kizárólag a P&G Professional termékeit használja. A termékeket szobahőmérsékleten tárolja.	 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Fémekre korrozív hatású lehet.   Súlyos szemirritációt okoz.																				

A biocid termékeket használja biztonságosan. Használat előtt mindig olvassa el az információkat a címkén és a termékadatlapon. A megfelelő higiénia elérése érdekében zónánként az arra megfelelő tisztító terméket használja, ezzel elkerülhető az átfertőzés a helyiségek között és betarthatók a HACCP ide vonatkozó irányelvei